

# Gabinete Autosoportado

IK  
10

IP  
54



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Material:** Metal

**Color gabinete:** RAL 7035

**Tapa Lateral, posterior, superior e inferior:** Desmontable

**Placa de montaje:** Galvanizada

**Espesor cuerpo gabinete:** 1,5 mm

**Espesor puerta:** 2,0 mm

**Espesor placa montaje:** 2,0 mm

**Ángulo de apertura:** 120°

**Garantía:** 6 meses



## CARACTERÍSTICAS

Estructura de perfiles soldados en la parte superior de la base y vertical desmontables, lo que permite desarmar por completo el gabinete.

Pintado internamente y externamente con resina poliéster

Gabinete con tapa laterales desmontables para unir con otros gabinetes y ampliar.

Tapas laterales y posteriores desmontables

Puerta con capacidad de instalación en el pilar derecho o izquierdo.

Rigidez Dieléctrica

Resistencia de aislación

Puerta a tierra

Código	Referencia	Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Peso (Kg)
500000	91451609	2000	600	400	132
500001	90070895	2000	800	400	147,01
500003	90070910	2000	800	600	162,46
500007	90070889	2000	1000	400	173,45
500009	22220132	2000	1000	600	189,84

## ACCESORIOS

### Incluidos

- Puerta interior de 1,5mm de espesor
- Porta plano
- Zócalo

### No incluidos

- Kit Unión gabinete autosoportado
- Ref: 900 90 650 Cod: 101231

## CERTIFICACIONES

