



Panel LED Embutido Redondo

IP 40 6500° K

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material:** Aluminio
- Material Difusor:** PMMA
- Tensión de Trabajo:** 185-265 VAC
- Frecuencia de Trabajo:** 50-60Hz
- Factor de Potencia:** >0,8
- Ángulo de Proyección:** 120°
- IRC:** >80
- Vida Útil:** 35.000Hrs
- T° de Funcionamiento:** 0 a 40°C
- THD%:** <20
- Dimming:** No
- Orientable:** No
- Garantía:** 6 meses

3 Watt 6 Watt 12 Watt 18 Watt 24 Watt



Código	Referencia	Potencia	Lúmenes (Lm)	Perforación	Peso (Kg)	Embalaje (Unidad)
170181	90063944	3W	240	57 mm	0,09	10
170189	18400360	6W	480	95 mm	0,15	100
170188	18400390	12W	960	140 mm	0,26	40
170190	90064079	18W	1440	190 mm	0,44	40
170191	18400395	24W	1920	205 mm	0,83	20

CARACTERÍSTICAS

- Luminarias no aptas para ser instaladas a la intemperie, mantenga fuera del alcance del agua, lluvia o vapor.
- No usar en ambientes inflamables, explosivos o corrosivos.

CERTIFICACIONES



MEDIDAS

