Enerlux

INSTRUMENTOS DE MEDIDA

Luxómetro

Código: 105511

Referencia: 10130100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor máximo de lectura: 1999 (4 dígitos)

Pantalla: LCD de 3 1/2 digitos

Rangos: 2000 Lux/x1 - 20.000 Lux/x10 - 50.000Lux/x100

Precisión: 10.000 Lux ≤ ± (6%+10) >10.000 Lux ± (8%+10)

Tasa de prueba: 2 veces/seg

Repetibilidad: ± 2%

Características de Temperatura: 0,1%1°C

Operación Temperatura - Humedad: -10°C a 40°C (32°F-140°F) O 70%RH

Temperatura de Almacenamiento - Humedad: -10°C a 50°C (14°F-140°F) O~80%RH

Incluye: 3 pilas AAA

Peso: 0,13 Kg

Dimensiones 105x57x26

Embalaje: 1 Unidad

Garantía: 6 meses

Iluminación mínima para locales educacionales y asistenciales

Tipo de Recinto	Iluminancia (Lux)
Atención administrativa	300
Bibliotecas	500
Cocinas	500
Gimnasios	300
Oficinas	500
Pasillos	100
Policlínicos	400
Salas de cirugía menor	1000
Salas de cirugía mayor, quirófanos	10.000
Salas de clases, párvulos	200
Salas de clases, educación básica	300
Salas de clases, educación media	400
Salas de clases, educación superior	500
Salas de dibujo	750
Salas de espera	200
Salas de pacientes	300
Salas de profesores	300

Iluminación mínima para locales comerciales e industriales

Tipo de Locales	Iluminancia (Lux)
Auditorio	300
Bancos	500
Bodegas	150
Bibliotecas Públicas	500
Casinos, Restoranes, Cocina	500
Comedores	150
Fábricas en general	300
Imprentas	500
Laboratorios	500
Laboratorios de instrumentación	700
Naves de máquinas herramientas	300
Oficinas en general	500
Pasillos	100
Salas de trabajo con iluminación suplementaria en cada punto	150
Salas de dibujo profesional	750
Salas de tableros eléctricos	300
Subestaciones	300
Salas de venta	300
Talleres de servicio, reparaciones	200
Vestuarios industriales	200

Según tabla de iluminación minima de norma Chilena 4/2003

IMERSA
IMPORTADORA MATERIALES ELECTRICOS Y RIEGO