



Conduit Flexible IP 65

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: Acero con cubierta de PVC.

Acabado: Acero al carbón galvanizado electrolíticamente.

Temperatura de utilización: -5°C a +90°C

Resistencia a la compresión: Media

Resistencia al impacto: Media

Resistencia a la corrosión: Media

Fabricado bajo Norma IEC 61836

Garantía: 6 Meses



NORMA IEC 61836-1 : 2008-02
IEC 61386-21 : 2002-02

CERTIFICACIONES



Código SEC: 3-3-2-2-4-3-5-4-2-2-1-2

Código	Referencia	Medidas (mm)	Diámetro interno		Diámetro externo		Peso (Kg /m)	Embalaje (por Rollos mts)
			Min (mm)	Máx (mm)	Min (mm)	Máx (mm)		
120706	22650055	20	14,6	14,4	19,6	20,4	0,30	100
120707	22650101	25	19,4	20,2	24,6	25,4	0,37	100
120708	22650052	32	25,6	26,6	31,5	32,5	0,50	50
120709	22650400	40	32,9	34,5	39,2	40,8	0,73	25
120710	22650405	50	41,7	43,7	49,0	51,0	1,09	25
120719	90653851	63	52,0	55,0	61,5	64,5	1,23	10