Enerlux

FERRETERÍA ELÉCTRICA
MILIMÉTRICA

Conector Recto para Conduit Flexible a ROS (con hilo)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: Fundido a presión de zinc

Acabado: Pulido

Para conduit con hilo

Fabricado bajo norma EC 61386-21

Garantía: 6 meses

CERTIFICACIONES

SEC
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE

Código	Referencia	Medida (mm)	Peso (Kg)	Embalaje (Unidad)
120731	21351000	20	0,05	80
120732	21351050	25	0,06	50
120733	21351100	32	0,08	40
120734	21351150	40	0,09	25
120735	21351200	50	0,17	25
120736	90653854	63	0,28	25

SEC

0000000323446

Conector Recto para Conduit Flexible a EMT (sin hilo)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: Fundido a presión de zinc

Acabado: Pulido

Para conduit sin hilo

Con tornillo de ajuste

Fabricado bajo norma EC 61386-21

Garantía: 6 meses

CERTIFICACIONES

SEC
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE

Código	Referencia	Medida (mm)	Peso (Kg)	Embalaje (Unidad)
120741	21351005	20	0,04	80
120742	21351010	25	0,05	50
120743	21351015	32	0,07	40
120744	21351020	40	0,12	25
120745	21351025	50	0,17	25

SEC

0000000323446

IMERSA
IMPORTADORA MATERIALES ELECTRICOS Y RIEGO