



Tablero Embutido de PVC Libre Halógeno



LIBRE DE HALÓGENOS

IP 41

IK 08

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: ABS+PS, Libre de halógeno

Tensión de trabajo: 230-400V

Corriente máxima: 125A

T° de trabajo: -5°C a +90°C

Máximo calibre conductor: 10mm²

Borne de bronce

Puerta Frontal color humo

Cumple con IEC 60670-1 / 60670-24

Garantía 6 meses.

4M

6M

8M

12M

18M

24M

36M



CERTIFICACIONES



NO PROPAGA LLAMA



AUTOEXTINGUIBLE

| Código | Referencia | Modulos | Dimensiones interior (mm) | Entradas por bornes | Peso (Kg) | Embalaje (Unidad) |
|--------|------------|---------|---------------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 101011 | 90653911 | 4 | 199x115x56 | 3x2 | 0,49 | 30 |
| 101012 | 90653912 | 6 | 199x151x56 | 4x2 | 0,58 | 30 |
| 101013 | 90653913 | 8 | 199x188x56 | 4x2 | 0,80 | 20 |
| 101014 | 90653914 | 12 | 199x260x56 | 8x2 | 0,87 | 20 |
| 101016 | 90653915 | 18 | 230x367x62 | 9x2 | 1,33 | 10 |
| 101017 | 90653916 | 24 | 317x260x62 | 8x4 | 1,51 | 10 |
| 101018 | 90653917 | 36 | 447x267x62 | 8x4 | 2,22 | 5 |