



## Tablero Sobrepuesto de PVC Libre Halógeno



LIBRE DE HALÓGENOS

IP  
41

IK  
08

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Material:** ABS+PS, Libre de halógeno

**Tensión de trabajo:** 230-400VAC

**Corriente máxima:** 125A

**T° de trabajo:** -5°C a +90°C

**Máximo calibre conductor:** 10mm<sup>2</sup>

Borne de bronce

Puerta Frontal color humo

Cumple con IEC 60670-1 / 60670-24

**Garantía** 6 meses.

4M

6M

8M

12M

18M

24M

36M



### CERTIFICACIONES



NO PROPAGA LLAMA



AUTOEXTINGUIBLE

Código	Referencia	Modulos	Dimensiones (mm)	Bornes	Entradas por bornes	Peso (Kg)	Embalaje (Unidad)
101001	90653904	4	199x113x95	2	3x2	0,42	30
101002	90653905	6	199x148x95	2	4x2	0,54	30
101003	90653906	8	199x185x95	2	4x2	0,61	30
101004	90653907	12	199x258x95	2	8x2	0,85	20
101006	90653908	18	226x361x95	2	9x2	1,27	10
101007	90653909	24	326x271x95	4	8x4	1,43	10
101008	90653910	36	460x267x95	4	8x4	2,08	5